


MRCR122S

ABBATTITORE RAPIDO DI TEMPERATURA POSITIVO 24 GN 1/1 O 12 GN 2/1

Abbattitore rapido di temperatura, raffreddamento rapido da +90°C a +3°C. Capacità 24 x GN 1/1 o 12 GN 2/1 passo 65 mm. inserimento teglia lato 530 mm. Abbattitore a controllo elettronico, dotato di paratia portateglie estraibile. Gruppo refrigerante ad aria, gas refrigerante R404A. Porta incernierata a destra, con guarnizione magnetica e cerniera autochiudente, evaporatore ispezionabile e lavabile con deflettore incernierato apribile, fondo vassoiato con piletta raccolta acqua di lavaggio e condensa, griglia frontale condensatore rimovibile per manutenzioni e pulizia. Resa per ciclo kg 72. In dotazione sonda di temperatura.

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



LEGENDA

- (E) Arrivo elettrico 1: Arrivo cavo el.H=10cm.-Scorta cavo 150cm
- (E) Arrivo elettrico 2:
- (G) Arrivo gas:
- (AD) Arrivo acqua addolcita:
- (AF) Arrivo acqua fredda:
- (AC) Arrivo acqua calda:
- (S) Uscita scarico: Con vaschetta
- (FR) In e out freon:
- (V) Vapore:



DATI TECNICI

Dimensioni: cm. 110x88x180
 Peso Kg.: 300.00
 Volume m³.: 1.47
 Alimentazione el.: VAC400 3N 50H
 Potenza Gas kW: 0.00
 Potenza El. kW: 5.15
 Codice: CR0518970