


## MRCR161T

### ABBATTITORE RAPIDO DI TEMPERATURA POSITIVO 16 GN 1/1

Abbattitore rapido di temperatura, raffreddamento rapido da +90°C a +3°C. Capacità 16 x GN 1/1 passo 65 mm. inserimento teglia lato 530 mm. Abbattitore programmabile a controllo elettronico, dotato di sistema di sbrinamento automatico, sistema di attivazione sterilizzatore, paratia portateglie estraibile. Gruppo refrigerante ad aria, gas refrigerante R404A. Porta incernierata a destra, con guarnizione magnetica e cerniera autochiudente, evaporatore ispezionabile e lavabile con deflettore incernierato apribile, fondo vassoiato con piletta raccolta acqua di lavaggio e condensa, griglia frontale condensatore rimovibile per manutenzioni e pulizia. Resa per ciclo kg 55 da +90°C a +3°C. In dotazione sonda di temperatura.

#### SCHEMA DI INSTALLAZIONE



#### LEGENDA

- (E) Arrivo elettrico 1: Arrivo cavo el.H=10cm.-Scorta cavo 150cm
- (E) Arrivo elettrico 2:
- (G) Arrivo gas:
- (AD) Arrivo acqua addolcita:
- (AF) Arrivo acqua fredda:
- (AC) Arrivo acqua calda:
- (S) Uscita scarico: Con vaschetta
- (FR) In e out freon:
- (V) Vapore:



#### DATI TECNICI

Dimensioni: cm. 79x80x195  
 Peso Kg.: 300.00  
 Volume m<sup>3</sup>.: 1.50  
 Alimentazione el.: VAC400 3N 50H  
 Potenza Gas kW: 0.00  
 Potenza El. kW: 3.30  
 Codice: CR0518930